

DESCRIPCION:

La **PASTA MURAL CHEMS COLOR** es un producto usado para resanar grietas, rajaduras y hendiduras de las paredes. También es usado para rellenar la porosidad y reducir la aspereza de las superficies a pintar dejando un acabado totalmente liso, parejo y muy suave al tacto. Posee un tiempo abierto ideal para la aplicación con espátula evitando que se seque en la operación de enlucido. Este producto no contiene preservantes tóxicos mercuriales los cuales presentan un riesgo para la salud.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Lije la superficie a aplicar para asegurarse que esté limpia, libre de grasa e impurezas. Luego retire el polvo del lijado. Se recomienda que las paredes nuevas deben secar lo suficiente para ser sometidas primero a un proceso de sellado con **SELLADOR CHEMS COLOR** para promover la adherencia y reducir la absorción del cemento nuevo.

1. Cuando haya eflorescencia del salitre se recomienda lijar o cepillar la superficie afectada.
2. Lave la superficies con **CHEMA CLEAN MULTI USO** diluido 1:1 con agua.
3. Use guantes y gafas para evitar percances.
4. Enjuague con abundante agua
5. Deje secar mínimo 48 horas
6. Aplique **ANTISALITRE CHEMS COLOR**.

APLICACIÓN:

1. Para aplicación directa use una plancha llana o espátula hasta lograr la nivelación deseada.
2. Lijar entre aplicación con lija fina y así sucesivamente las capas que desee, hasta encontrar el enlucido requerido.
3. Se recomiendan dos pasadas.
4. Retire el polvo del lijado y aplique una mano de sellador CHEMS COLOR y finalmente la PINTURA CHEMS de su elección

RECOMENDACIONES:

Mantener bien cerrado el envase para evitar que se endurezca en la superficie del envase.
Lavar las Herramientas de trabajo con agua y detergente.

RENDIMIENTO:

22m²a 3 mils e.p.s.
Sólidos en volumen 45 ±1%

PRESENTACIÓN:

Balde de 3.785 lt.

PRECAUCIONES:

Producto tóxico, **NO INGERIR**, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No coma ni beba mientras manipula el producto.
Lávese las manos luego de manipular el producto.
Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

