

#### DESCRIPCIÓN:

**SELLADOR CHEMS COLOR** es elaborado a base de vinil acryl seleccionada, siendo sus principales funciones las siguientes:

- Optimizar el rendimiento y el acabado de la pintura en superficies de cemento nuevas o antiguas ayudando a sellar porosidades.
- Preparar la superficie mejorando el anclaje de la pintura a la pared.
- Evitar que la pintura se decolore o desprenda por efectos de la alcalinidad de las superficies cementosas.
- Impermeabilizar la pared, formando una película resistente al agua y humedad.
- Este producto no contiene preservantes tóxicos mercuriales, los cuales presentan un riesgo para la salud.

#### APLICACIÓN:

- Mezcle bien antes de usar.
- Para aplicar, diluya 2 volúmenes de **SELLADOR CHEMS COLOR** por 1 volumen de agua. ( máximo 2lts.)
- Tiempo de secado aproximado de 1 hora.

#### PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

- La superficie debe haber secado lo suficiente antes de someterla a un proceso de sellado con **SELLADOR CHEMS COLOR**. (Mínimo 30 días después de tarrajear).
- Debe estar limpia, libre de polvo grasa o impurezas.
- Resane hendiduras, rajaduras o agujeros y eliminando asperezas con la **PASTA MURAL CHEMS COLOR**.
- En zonas húmedas aplicar **ANTISALITRE CHEMS COLOR**, el cual se aplica fácilmente con brocha y rodillo.
- Aplique la primera mano de pintura una vez que haya secado la superficie.

#### RENDIMIENTO:

De 25 m<sup>2</sup> /gal a 0.5 mils e.p.s.

#### CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS:

Sólidos en volumen	: 8 - 9 %
Color	: Blanco
Resistencia al agua	: Alta
Tiempo de secado	: 1 hora

#### RECOMENDACIONES:

- Utilice solo lo necesario.
- Almacenar el sobrante conservando el envase bien tapado.
- Use brochas o rodillos de buena calidad los mismos que deben lavarse con agua y detergente.

**PRESENTACIÓN:** Balde de 3, 785 L.

#### PRECAUCIONES:

Producto tóxico, **NO INGERIR**, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No coma ni beba mientras manipula el producto.

Lavése las manos luego de manipular el producto.

Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



**IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.**

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408

e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

