Pinturas CHEMS

CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

CHEMS COLOR ESMALTE SINTETICO

Pintura de acabado brillante muy lavable
A base de resinas alquidicas

Versión: Agosto 2008

DESCRIPCIÓN:
CHEMS COLOR ESMALTE SINTETICO es una pintura a base de resinas alquídicas, resistentes a la intemperie y humedad. Tiene buena retención de brillo y color.

USOS:
CHEMS COLOR ESMALTE SINTETICO se aplica en superficies de metal, madera y concreto. Se emplea en el pintado de rejas, puertas, ventanas, equipos, maquinarias, estructuras metálicas, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Acabado	: Brillante
Color	: Según carta de colores
5 de sólidos en volumen	: 30 ±2%
Rendimiento teórico	: 44 m/ galón a 1 mil e.p.s.

Para rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas de material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

Diluyente	: Aguarrás mineral o thinner standard
Secado (25ºC)	
Tacto	: 4 horas
Tacto duro	: 8 horas
Tiempo de repintado	: 16 horas
Almacenamiento	: Mínimo 1 año en su envase original cerrado, bajo techo y temperatura entre 5º - 35ºC

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
La superficie debe estar libre de contaminantes

Superficies Metálicas:
- Elimine el polvo e impurezas de la superficie. Lije para eliminar el óxido presente.
- De no ser posible el lijado de la superficie se recomienda usar **TRANSFORMADOR DE OXIDO CHEMA.**
- Aplicar después de 24 horas **CHEMS ZINCROMATO** y luego 2 manos de **CHEMS COLOR ESMALTE SINTETICO.**

Superficies de concreto nueva o resanada:
- Esperar 30 días antes de aplicar la pintura. La superficie debe estar completamente seca.
- En caso de superficie nueva aplique previamente **SELLADOR CHEMS COLOR.**
- En ambos casos, si repinta sobre otro esmalte se recomienda lijar la superficie hasta opacar el brillo de esta manera ganar rugosidad y tener mejor adherencia.

APLICACIÓN:
- Brocha, rodillo o pistola
- La superficie debe estar seca y libre de impurezas.
- Homogenice la pintura.
- Para brocha o rodillo diluya 8 volúmenes de **CHEMS COLOR ESMALTE SINTETICO** con 1 de aguarrás mineral o thinner Standard.
- Para pistola diluya 4 volúmenes de **CHEMS COLOR ESMALTE SINTETICO** con 1 de aguarrás mineral o thinner Standard. Diluya solo lo que va utilizar.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

ITICSA

IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail:chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

ISO 9001:2000 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO

RECOMENDACIONES:

- Para el matizado de colores especiales utilice colores de **CHEMS COLOR ESMALTE SINTETICO** y prepare toda la pintura a usar en un solo recipiente para evitar variaciones de color.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Use ropa de trabajo adecuados.
- Utilice máscara para reducir el riesgo de inhalación de vapores.
- Producto inflamable por lo que debe ser almacenado en lugares con adecuada ventilación.

PRESENTACIÓN:

Envase de 1 gal. Americano (3.785 lt.)

PRECAUCIONES:

Producto tóxico, NO INGERIR , mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No coma ni beba mientras manipula el producto.
Lavése las manos luego de manipular el producto.
Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica inmediata.