

#### DESCRIPCIÓN:

**CHEMS OLEO MATE** es una pintura a base de resinas alquídicas y pigmentos de gran calidad que le confieren gran resistencia y durabilidad a la superficie pintada

#### USOS:

**CHEMS OLEO MATE** se aplica en ambientes interiores y exteriores, en superficies de metal, yeso, madera, aglomerados

#### CARACTERÍSTICAS:

Acabado : Mate  
Color : Según carta de colores  
sólidos en volumen : 40± 3%  
Rendimiento teórico : 59 m<sup>2</sup> por galón a 1 mil e.p.s.

Para rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas de material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

Diluyente : Aguarrás mineral o thinner standard

#### SECADO (25°C)

Tacto : 4 horas  
Tacto duro : 8 horas  
Tiempo de repintado : 16 horas  
Almacenamiento : Mínimo 1 año en su envase original cerrado, bajo techo y temperatura entre 5° - 35°C

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes

#### Superficies Metálicas:

- Elimine el polvo e impurezas de la superficie. Lije para eliminar el óxido presente.
- De no ser posible el lijado de la superficie se recomienda usar **TRANSFORMADOR DE OXIDO CHEMA**.
- Aplicar después de 24 horas **CHEMS ZINCROMATO** y luego 2 manos de **CHEMS OLEO MATE**.

#### Superficies de concreto nueva o resanada:

- Esperar 30 días antes de aplicar la pintura. La superficie debe estar completamente seca.
- En caso de superficie nueva aplique previamente **SELLADOR CHEMS COLOR**.
- En ambos casos, si repinta sobre otro esmalte se recomienda lijar la superficie hasta opacar el brillo de esta manera ganar rugosidad y tener mejor adherencia.

En ambos casos, si repinta sobre otro óleo mate se recomienda lijar la superficie hasta opacar el brillo, para ganar rugosidad y tener mejor adherencia.

#### APLICACION:

- Brocha, rodillo o pistola
- La superficie debe estar seca y libre de impurezas.
- Homogenice la pintura.
- Para brocha o rodillo diluya 8 volúmenes de **CHEMS OLEO MATE** con 1 de aguarrás mineral o thinner standard
- Para pistola diluya 4 volúmenes de **CHEMS OLEO MATE** con 1 de aguarrás mineral o thinner standard.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408  
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com



**RECOMENDACIONES:**

- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Use ropa de trabajo adecuados.
- Utilice máscaras para reducir el riesgo de inhalación de vapores.
- Productos inflamables por lo que debe ser almacenado en lugares con adecuada ventilación.

**PRESENTACIÓN:**

Envase de 1 gal. Americano (3.785 lt.)

**PRECAUCIONES:**

Producto tóxico, **NO INGERIR**, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No coma ni beba mientras manipula el producto.

Lavé las manos luego de manipular el producto.

Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica inmediata.