

DESCRIPCION:

CHEMS TRAFICO es una pintura de acabado semi mate a base de resinas alquídicas y caucho clorado, resistente a la abrasión y al tráfico vehicular. De secado rápido y buena resistencia al medio ambiente.

USOS:

CHEMS TRAFICO se usa en la señalización de pistas de cemento y asfalto, veredas, áreas de tránsito intenso.

CARACTERISTICAS:

Acabado	: Semi Mate
Color	: Blanco, amarillo, rojo óxido, verde y negro.
Sólidos en volumen	: 50 ± 2%
Rendimiento teórico	: 10 m ² /gal a 7.5 mils e.p.s.
Espesor de película seca	: 7 - 10 mils.

Para rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas de material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

Diluyente	: Disolvente para Tráfico Chems
Secado (25°C)	
Tacto	: 10 a 15 minutos
Tacto duro	: 2 - 3 horas
Libre de huella	: 30 minutos
Tiempo de repintado	: 3 - 4 horas
Puesta de servicio	: 1 hora a 25°C
Almacenamiento	: Hasta 12 meses bajo techo y temperatura entre 5° - 35°C

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

- Evaluar el estado de la superficie para asegurar la permanencia de la pintura aplicada.
- Verifique que el asfalto y/o concreto esté completamente seco y curado. Mínimo 30 días en caso que sea concreto nuevo o reparado y 24 horas mínimo en caso de asfalto.
- Resane la superficie (huecos, rajaduras) con materiales de la misma naturaleza.
- Para la limpieza de la superficie que presente manchas de aceite, se pasa un trapo embebido con diluyente.
- Para la limpieza de superficies de morteros o concretos tratar mediante chorro de arena y luego lave con una solución de ácido clorhídrico a 5% y enjuague con agua.

APLICACIÓN:

- Brocha, rodillo o pistola
- Homogenice la pintura.
- Para brocha o rodillo diluya 8 volúmenes de **CHEMS TRAFICO** con 1 de **DISOLVENTE PARA TRAFICO CHEMS**.
- Para pistola (80 Lbs. de presión) diluya 4 volúmenes de **CHEMS TRAFICO** con 1 volumen de **DISOLVENTE PARA TRAFICO CHEMS**.
- Aplique una sola capa de manera uniforme.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com



RECOMENDACIONES:

- Evite el contacto con la piel
- Use ropa de trabajo adecuados
- Utilice máscaras para reducir el riesgo de inhalación de vapores.
- Producto inflamable por lo que debe ser almacenado en lugares con adecuada ventilación.

PRESENTACIÓN:

Envase de 1 gal. Americano (3.785 lt.)

PRECAUCIONES:

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No coma ni beba mientras manipula el producto.

Lavé las manos luego de manipular el producto.

Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica inmediata.