



CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

Chematop Antisalitre Tipo Pintura

Sellador impermeabilizante liquido listo para usar.

DESCRIPCIÓN:

Es un producto impermeabilizante fluido a base de polímeros sintéticos de alta resistencia a la humedad y al salitre que sirve de fondo para el pintado en interiores y exteriores. Forma una película que impermeabiliza los muros de cemento, concreto, ladrillo y que evitan la eflorescencia del salitre y la penetración de la humedad que causa el desprendimiento y la decoloración de la pintura.

VENTAJAS:

- Sella la superficie tratada.
- Buena resistencia y durabilidad.
- Buen poder impermeabilizante.
- Buena adhesión al concreto.
- Excelente resistencia a la alcalinidad del concreto o cemento.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS

Color	:	Blanco
Aspecto	:	Liquido
Solubilidad	:	En solvente SC 51.
Densidad, g/ml	:	1.30 – 1.40
Secado	:	Al tacto : 13 - 16 min. Tacto Duro: 25 - 30 min. Repintado : 1 hora.
Sólidos en volumen	:	40 ± 1%.
Rendimiento Teórico	:	20 m ² /gal. a 3 Mils seco por capa dependiendo de la porosidad, nivelación de la superficie, espesor de película y/o pérdidas por aplicación.
Acabado	:	Mate.
Aplicación	:	Brocha, pistola de aire, rodillo.
Dilución	:	Pistola de aire; 4 vol de sellador x 1 vol de diluyente.

APLICACIÓN:

PRECAUCION PREVIA DE LA SUPERFICIE.

En superficies recién tarrajeadas o resanadas, deje secar bien la superficie (Mínimo 28 días), de lo contrario, el producto no tendrá buena adherencia y podría desprenderse fácilmente.

- La superficie deberá estar completamente seca antes de aplicar el producto.
- Lije la pared retirando el salitre y pintura hasta llegar al cemento.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticisa.com web: www.chema.com.pe



- Limpie la pared con **CHEMACLEAN MULTI USO** 1:1 con agua; luego enjuague con agua limpia, deje secar 48 horas.
- Homogenice antes de aplicar el producto.
- Aplique una mano sin diluir de **CHEMATOP ANTISALITRE TIPO PINTURA** con brocha o rodillo y deje secar 1-2 horas.
- Luego aplique una segunda mano, deje secar 2-3 horas.
- En caso necesario de aplicar **PASTA MURAL CHEMS COLOR**, deje secar como mínimo 12 horas el **CHEMATOP ANTISALITRE TIPO PINTURA**.
- Pinte con Látex o Esmalte cuando haya secado completamente.
- Limpie las herramientas utilizadas con **SOLVENTE SC 55**.

CHEMATOP ANTISALITRE TIPO PINTURA contiene solventes volátiles y por lo tanto es un producto inflamable, aplique en ambientes con muy buena ventilación.

ALMACENAMIENTO

En un lugar fresco, ventilado y bajo sombra, el tiempo mínimo de almacenamiento es de 1 año.

RECOMENDACIONES

Cuando termine de realizar la aplicación del **CHEMATOP LIQUIDO** se recomienda lavar los materiales y herramientas utilizados con el solvente **SC 51**.

SEGURIDAD.

Este producto contiene solventes inflamables, mantenga alejado del fuego, fuentes de calor y chispas. Utilizar equipos de protección personal para su manipulación, usar guantes de jebe para las manos, respiradores con filtros para solventes y gafas para los ojos, así como ropa adecuada para el trabajo.

PRESENTACIÓN

Envases de 1/4 gal. 1 gal. y 5 gal.