



CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

Imprimante Asfáltico

Acondicionador asfáltico de superficies a impermeabilizar con membranas asfálticas

Versión: Agosto 2008

DESCRIPCIÓN :

Emulsión asfáltica que se utiliza para acondicionar y sellar superficies que van a ser impermeabilizadas con las membranas asfálticas.

USOS :

En superficies de concreto, cemento, madera, aglomerados, fibrablock, dry wall y metal como paso previo a una impermeabilización con membranas asfálticas.

APLICACIÓN:

1. Limpie la superficie de manera exhaustiva, dejándola libre de polvo, grasas y otras sustancias extrañas.
2. Mezcle el producto con una espátula antes de aplicar.
3. Aplique una mano del imprimante directamente del envase con brocha.
4. Deje secar una hora antes de proceder o aplicar la membrana asfáltica.

RENDIMIENTO :

10 m² por galón puro

PRESENTACIÓN :

Envases de 1 gal.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

Densidad	: 0.8 gr/ml
Contenido de Sólidos	: 50-55%
Color	: Negro
Solubilidad	: En agua

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO:

Enjuagar con agua mientras el producto está fresco.
Una vez seco utilice el solvente SC-61 o thinner.

ALMACENAMIENTO:

En un lugar fresco y ventilado mínimo 6 meses en su envase original.

PRECAUCIONES:

Producto tóxico, **NO INGERIR**, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No coma ni beba mientras manipula el producto.
Lavése las manos luego de manipular el producto.
Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

