



CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

Polyepox Húmedo

Sistema epóxico de dos componentes de gran adherencia sobre superficies de concreto o cemento húmedas.

Versión: Setiembre 2010

DESCRIPCIÓN:

Sistema epóxico de viscosidad media, de dos componentes, especialmente formulado para trabajar en reparaciones de superficies húmedas, así como pegar concreto nuevo a viejo que éste húmedo. Se puede elaborar así mismo morteros epóxicos agregándole arena fina seca o arena de cuarzo.

USOS:

Similares a los de los pegamentos epóxicos, donde el sub-estrato esté humedecido por filtraciones u otra razón que imposibilite usar dicho producto que no fraguaría en esas condiciones.

VENTAJAS:

- Viscosidad media de fácil aplicación
- Color claro
- Fácil manejo.
- Excelente propiedades mecánicas y eléctricas.
- Buena resistencia química.
- Alta versatilidad

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

- Punto de inflamación 199° C.
- Peso aproximado por gal. 4.42 Kgs.

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

Preparación de la superficie.

1. Limpie bien la superficie dejando lo que esté estructuralmente sano.
2. Seque la superficie con un soplete para eliminar el exceso de humedad.
3. Vierta las 3 partes de A sobre 1 parte de B en un envase limpio de plástico.
4. Mezcle lentamente a mano o utilice un taladro, de bajas revoluciones, con aspas hasta lograr una mezcla homogénea. Deje reposar 5 minutos para eliminar burbujas de aire y aplique enseguida.
5. Aplique el POLYEPOX HÚMEDO sobre la superficie ejerciendo una fuerte presión para asegurarse que el pegamento cubra bien la superficie y se adhiera.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Todas las herramientas y equipos deben ser lavados con abundante agua, con toluol o acetona antes que frague la resina, ya que después será casi imposible hacerlo.

PRECAUCIONES:

Cuando se utilice en inyecciones o morteros, no diluya el producto con ningún solvente.

PRESENTACIÓN:

Envases de 1/4 gal. y 01 gal.

ALMACENAMIENTO

Un año mínimo, en su envase original cerrado y en un ambiente fresco y ventilado.

PRECAUCIONES:

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No coma ni beba mientras manipula el producto.

Lavé las manos luego de manipular el producto.

Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

