



CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

Super Curador Chema

Curador acrílico tipo membrana para concretos.

Versión: Agosto 2008

DESCRIPCIÓN:

Es un curador acrílico líquido que aplicado por aspersión sobre el concreto fresco le permite alcanzar su resistencia de diseño sin utilizar el curado con agua durante 7 días o arroceras. Este curador forma una película plástica o sello protector impermeable, flexible y muy resistente. Con este proceso de curado se impide que el agua de hidratación del concreto se evapore violentamente, dejando grietas o fisuras en la superficie y permitiendo la erosión de éstas. Con el uso de un curador tipo membrana se obtiene una hidratación completa y las estructuras de concreto obtienen su máxima resistencia a la comprensión y flexión. Se aplica después de que la mezcla del concreto ha librado la exudación o agua excedente. Producto adecuado a la norma ASTM C-309.

USOS:

Toda clase de superficies de concreto, tanto en las calzadas, veredas y techos, en la construcción de carreteras, diques, revestimiento de canales, curado de tubos de concreto o en cualquier superficie de concreto donde se desea obtener un curado perfecto.

VENTAJAS:

1. Otorga un período máximo de hidratación, cualquiera que sea la temperatura a que esta se realiza y por adversas que sean las condiciones del tiempo (calor excesivo o vientos fuertes)
2. Protege las estructuras de concreto fresco contra las lluvias intempestivas, invasión de polvo, tierra o arena.

APLICACIÓN:

Aplique con un aspersor el **SUPER CURADOR CHEMA**, de manera uniforme, una mano, sobre la superficie, ni bien se haya evaporado la exudación o en caso de columnas y vigas cuando se desencofren.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Densidad	: 1.01
PH	: 8
Color	: Blanco, una vez seco transparente.
Aspecto	: Líquido
Solubilidad	: en agua

RENDIMIENTO:

No deberá excederse de 15m² por galón, para garantizar una película que pueda cumplir las normas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Enjuague utensilios y herramientas con agua y detergente mientras esté aún fresca, si ya se secó enjuague con thinner.

PRESENTACIÓN:

1 gal., 5 gal. y 55 gal.

ALMACENAMIENTO:

En lugar fresco, ventilado, sellado, su tiempo de vida útil será 1 año.

PRECAUCIONES:

Producto tóxico, **NO INGERIR**, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No coma ni beba mientras manipula el producto.
Lávese las manos luego de manipular el producto.
Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

