



INDUSTRIAS MAPAR S.A.

SANSON INTERIORES

Adhesivo en polvo para pegar cerámicos y mayólicas en ambientes interiores.

DESCRIPCIÓN:

Sansón Pegamento interiores es un pegamento en polvo de buena calidad formulado para trabajos en interiores donde se requiera un pegamento de calidad y rendidor.

VENTAJAS:

Ideal para trabajos en interiores donde se requiera un pegamento de calidad y rendidor.
Permite enchapar cerámicos de formato grande hasta 45 x 45 cms en pisos y paredes interiores.
No requiere remojar los cerámicos previamente.
Permite enchapar sobre superficies de cemento pulido sin necesidad de picar o rayar previamente.
Los pisos pueden entrar en servicio después de 24 horas de aplicado el pegamento.
Brinda mayor tiempo de trabajabilidad: 6 horas.
Consulte las instrucciones al reverso para una adecuada preparación.

LIMITACIONES EN EL USO :

Permite el pegado de cerámicos y mayólicas sobre superficies horizontales.
Para enchapes mayores de 30 x 30 cm se recomienda sujetar durante el inicio del trabajo por medios mecánicos.

FORMA DE APLICACIÓN:

Preparación de la mezcla y aplicación:

Verifique la superficie a aplicar se encuentre completamente limpia, libre de polvo y de grasa.
Prepare el PEGAMENTO SANSON en un recipiente de plástico limpio y seco. Agregue 260 ml. de agua aproximadamente por kilo de pegamento o hasta que la mezcla este trabajable.
Mezcle bien el pegamento hasta lograr una pasta homogénea, luego deje reposar 5 a 10 minutos. Humedezca ligeramente la superficie con una brocha.
Aplique el pegamento directamente sobre la superficie con una llana dentada o raspín para aumentar la rapidez y el rendimiento del producto.
Coloque las piezas una por una ejerciendo fuerte presión para asegurar el contacto con el pegamento.
Los pisos pueden entrar en servicio después de 24 horas una vez concluida la instalación.
Espere 48 horas para el fraguado de juntas con FRAGUA SANSON para evitar que se manche o vetee.

Características

Color	:	Gris
Aspecto	:	Polvo
Agua de amasado	:	250 ml / Kg de producto
Tiempo abierto (min.)	:	Aprox. 60
Densidad de la mezcla , Kg/litro	:	1.700 – 1.800
Temperatura de aplicación	:	Mínimo 8 °C
Rendimiento	:	6 – 7 m ² por bolsa de 25 Kg , aplicado con raspín de 8 mm.
Tiempo de almacenamiento	:	6 meses aprox. Almacenado sobre en un ambiente cerrado y bajo techo.

Limpieza de materiales y equipos :

Efectue la limpieza de cerámicos, muros y herramientas con agua antes que la mezcla endurezca, luego sólo podrá ser eliminado por medios mecánicos.

Precauciones :

PRECAUCIONES:

Para temperaturas mayores a 25° C, se recomienda humedecer los cerámicos con agua antes de colocarlos.
No es adecuado para enchapes de baja absorción de agua como: porcelanatos, gres, piedras, lajas y otros.
Evite el contacto directo con la piel y ojos, utilizar guantes, gafas de seguridad y respiradores contra polvos durante su manipulación. Si existe contacto con la piel y ojos lavar inmediatamente con abundante agua, si persisten las molestias acuda al médico.

Presentación:

Bolsa de papel de 25 kg